

# DYNACODE

Nuevo modelo de marcador de film. Combina el rápido cambio de ribbon, y la facilidad de integración en prácticamente todos los sistemas de envasado, tanto horizontales, como verticales, etiquetadoras etc, Esto es gracias a su unidad de control separada. Con una resolución de impresión de 300 Dpi la impresión del gráficos y logotipos corporativos no resulta ningún problema. La serie Dynacode está equipada con puertos serie, paralelo, USB y Lan de serie.

## Mod. Dynacode II 53

- ✓ **Ancho de impresión:** 53,3 milímetros.
- ✓ **Longitud de impresión:** Modo intermitente: máx. 75 mm.
- ✓ **Modo continuo:** máx. 6000 mm.
- ✓ **Ancho del paso del marco:** según solicitud del cliente.
- ✓ **Resolución de impresión:** 300 dpi.
- ✓ **Velocidad de impresión:** Modo intermitente: 50 ... 600 mm/s.
- ✓ **Modo continuo:** 50 ... 800 mm/s.
- ✓ **Largo máximo ribbon:** 900 m.
- ✓ **Cabezal de impresión:** Tipo de esquina.

## Mod. Dynacode 107 / 128

- ✓ **Ancho de impresión:** 106,6 /128 milímetros.
  - ✓ **Longitud de impresión:** Modo intermitente: máx. 75 mm.
  - ✓ **Modo continuo:** máx. 3000 mm.
  - ✓ **Ancho del paso del marco:** Según solicitud del cliente.
  - ✓ **Resolución de impresión:** 300 dpi.
  - ✓ **Velocidad de impresión:** Modo intermitente: 50 ... 600 mm/s / 450 mm /s.
  - ✓ **Modo continuo:** 50 ... 600 mm/s.
  - ✓ **Largo máximo ribbon:** 600 m/ 450 m.
  - ✓ **Cabezal de impresión:** Tipo de esquina.
- 
- Programa LABEL STAR LITE incluido en el equipo.
  - Programa STAR DESIGNER “Opcional”.



HISPACODE SOLUCIONES INDUSTRIALES S.L Glorieta de Viriato N°8, 41089-Montequeinto /Sevilla/ España • Móvil: +34 653 231 020  
<https://hispacodeindustrial.com> \* E-mail: [hispacode@hispacodeindustrial.com](mailto:hispacode@hispacodeindustrial.com)

Hispacode se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones de esta maquinaria, ya que se trata de un producto en continuo desarrollo.

