

ST 418 ETIQUETADORA APLICADORA

Etiqetadora aplicadora ST 418 está diseñada para imprimir y aplicar etiquetas autoadhesivas en línea de producción.

La impresora aplicadora de etiquetas ST 418 puede imprimir etiquetas en vertical, lateral, frontal o en esquina, y hasta 40 metros/minuto (ST 418 PLUS). Cuenta con 3 tipos de aplicación: pala, soplo y brazo neumático, y dispone de un sistema electroneumático opcional para la aplicación de etiqueta con regulación de presión. Con la etiqetadora ST 418 se puede imprimir códigos de barras, logos, fechas de caducidad... Base independiente para colocar la máquina donde lo necesite.

Especificaciones de impresión.

- ✓ Impresión por transferencia térmica.
- ✓ Resolución de 8 puntos / mm (203DPI)
- ✓ Resolución de 12 puntos/ mm (300DPI) “OPCIONAL”
- ✓ Velocidad de impresión máx. 300 mm/s
- ✓ Ancho máximo de impresión de 104mm.
- ✓ Ancho máximo de etiqueta 116 mm.
- ✓ Ancho mínimo de etiqueta 25 mm.
- ✓ Altura de etiqueta mín. 15 mm.
- ✓ Largo máximo de etiqueta 6000 mm.

Especificaciones de consumibles.

Tamaño de etiquetas.

- ✓ **Anchura:** de 22 a 131mm.
- ✓ **Longitud:** de 15 a 356 mm.
- ✓ **Diámetro ext. rollo de etiquetas:** Max 300 mm
- ✓ **Diámetro interno desde:** 40 mm.

Cinta Ribbon.

- ✓ **Longitud:** Máximo 600 metros.
- ✓ **Sentido de rebobinado:** exterior o interior.
- ✓ **Diámetro del rollo máx.:** 90 mm.
- ✓ **Diámetro interior:** 25,4 mm / 1".
- ✓ **Ancho máx.:** 110 mm.

- Programa LABEL STAR LITE incluido en el equipo.
- Programa LABEL STAR DESIGNER “Opcional”



HISPACODE

Soluciones Industriales

HISPACODE SOLUCIONES INDUSTRIALES S.L Glorieta de Viriato N°8, 41089-Montequeinto /Sevilla/.) España • Móvil: +34 653 231 020

<https://hispacodeindustrial.com> * E-mail: hispacode@hispacodeindustrial.com

Hispacode se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones de esta maquinaria, ya que se trata de un producto en continuo desarrollo.