

ETIQUETADORA APLICADORA ST 612

Impresora pallets y/o grandes embalajes

La impresora aplicadora ST 612 ofrece variantes que permiten dispensar una o dos etiquetas a diferentes alturas, en caras contiguas del palé, mediante un brazo desplazador electro-neumático.

La etiquetadora ST 612 permite la impresión y aplicación de etiqueta autoadhesiva a tiempo real de textos, logotipos, códigos de barras, fechas de caducidad, etc. Base independiente para colocar la máquina donde se necesite.

Especificaciones de impresión.

- ✓ Impresión por transferencia térmica.
- ✓ Resolución de 8 puntos / mm (203DPI), opcional 12 puntos / mm (300DPI)
- ✓ Ancho máximo de impresión de 152mm.
- ✓ Largo máximo de impresión 1.249 mm.
- ✓ Velocidad de impresión 200mm / seg.

Especificaciones de consumibles.

- ✓ Tamaño de etiquetas.
- ✓ Ancho: de 53 a 152mm.
- ✓ Diámetro externo rollo de etiquetas: 300mm
- ✓ Cinta ribbon.
- ✓ Anchura: máximo 165mm.
- ✓ Longitud: Máximo 600 metros.

Simbologías códigos de barras:

- ✓ Lineal y Bidimensional

Otros elementos:

- ✓ Programación de desplazamiento según situación y tipo de palets.
- ✓ Desplazador eléctrico motorizado de 500 mm. Opcional
- ✓ Sistema de giro 90° neumático para pegado de segunda etiqueta. Opcional
- ✓ Desplazador (eje y) de 150 mm. para pegado de segunda etiqueta. Opcional
- ✓ Pie metálico con regulación en altura donde irá instalado el equipo
- ✓ Placa de adsorción de etiquetas


HISPACODE
Soluciones Industriales

